

Materialspezifikation

| | |
|---------|-------------------|
| Serie | Hansacap Polipack |
| Version | 25_185_DE |
| Datum | 02.05.2025 |

Niederdruckpolyethylen (LD-PE) Escorene LD 653 (Exxon Mobil)

- Einfärbung 00 weiß mit Polywhite 8160 (Schulman)
- Einfärbung 1A schwarz mit Polyblack 1420 (Schulman)
- Einfärbung 3B rot mit Masterbatch 4251L (Plasticolor)
- Einfärbung 5N blau mit Remafin Blue PL53338712-ZN (Clariant)
- Einfärbung 8G grün mit EGN 34993 (Schulmann)
- Einfärbung 8N grün mit EGN 3315 (Schulman)

Die Rohstoffe entsprechen den nachfolgenden gesetzlichen Vorschriften oder Empfehlungen:

- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und nachfolgende Änderungen *)
- Verordnung (EU) Nr. 1895/2005
- Verordnung (EU) Nr. 282/2008
- Richtlinie 94/62/EG und deren Änderungen *)
- Bedarfsgegenständeverordnung vom 23.12.1997 und nachfolgende Änderungen *)
- BfR-Empfehlung III (Polyethylen)
- BfR-Empfehlung IX (Farbstoffe zum Einfärben von Kunststoffen und anderen Polymeren für Bedarfsgegenstände)
- Code of Federal Regulations, Title 21, "Olefin Polymers" der FDA (USA) *)
- nationale Anforderungen in der Schweiz

Die Dosen werden unter Einhaltung der nachfolgenden gesetzlichen Vorschriften oder Empfehlungen hergestellt:

- EU-Rahmenverordnung für Bedarfsgegenstände (EG) Nr. 1935/2004
- LFGB §§ 30 und 31
- Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

*) in der jeweils gültigen Fassung

Gilt für folgende Artikel
506025 506030