

Materialspezifikation

| | |
|---------|------------------------|
| Serie | Weathercap Weatherchem |
| Version | 26_252_DE |
| Datum | 16.06.2026 |

Polypropylen FPT300F (Braskem)

- Einfärbung 00 weiß mit PP-10536 (Polymer Concentrates)
- Einfärbung 1A schwarz mit PP CME904 (Clariant)
- Einfärbung 3B rot mit PP-40727 (Polymer Concentrates)
- Einfärbung 5N blau mit PP-60518 (Polymer Concentrates)
- Einfärbung 8N grün mit PP-70515 (Polymer Concentrates)

Die Rohstoffe entsprechen den nachfolgenden gesetzlichen Vorschriften oder Empfehlungen:

- Verordnung (EU) Nr. 10/2011 und nachfolgende Änderungen *)
- Verordnung (EU) Nr. 1895/2005
- Verordnung (EU) Nr. 282/2008
- Richtlinie 94/62/EG und deren Änderungen *)
- Bedarfsgegenständeverordnung vom 23.12.1997 und nachfolgende Änderungen *)
- BfR-Empfehlung III (Polyethylen)
- BfR-Empfehlung IX (Farbmittel zum Einfärben von Kunststoffen und anderen Polymeren für Bedarfsgegenstände)
- Code of Federal Regulations, Title 21, "Olefin Polymers" der FDA (USA) *)
- nationale Anforderungen in der Schweiz

Die Dosen werden unter Einhaltung der nachfolgenden gesetzlichen Vorschriften oder Empfehlungen hergestellt:

- EU-Rahmenverordnung für Bedarfsgegenstände (EG) Nr. 1935/2004
- LFGB §§ 30 und 31
- Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

*) in der jeweils gültigen Fassung

Press-Seal-Einlage:

Polystyrol PS 22.020 B SFYP (Sancap), entspricht den Anforderungen der FDA (DMF 9775)

Heat-Seal-Einlagen:

Aluminiumfolie beschichtet mit Copolymer auf Pappe, entsprechen den Anforderungen der FDA (DMF 2818 und DMF 3782)

Diese Erklärung gilt für die nachfolgend aufgeführten Artikelnummern einschließlich aller Farbvarianten sowie aller hiervon abgeleiteten Artikelnummern 550038 555038 555045 556033 556038 556045 556053

Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Verbindlich sind ausschließlich die jeweils aktuellen Originaldokumente und Konformitätserklärungen des jeweiligen Herstellers. Im Falle von Abweichungen haben die Herstellerunterlagen Vorrang.